

检 验 报 告

TEST REPORT



扫一扫查真伪



扫一扫关注我们

报 告 编 号

JXP20200104

样 品 名 称

电子密码保管箱

委 托 单 位

宁波得力保险箱有限公司

检 验 类 别

委托检验





宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)

宁波市产品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

样 品 名 称	电子密码保管箱	检 验 类 别	委托检验
型 号 规 格	详见样品描述	标 称 商 标	得力deli
生产日期/批号	/	标 称 等 级	合格品
委托单位(客户)名称	宁波得力保险箱有限公司	合 同 编 号	202014323
委托单位(客户)地址	宁海县金桥三路6号	样 品 数 量	8台
标称生产单位或供货单位	宁波得力保险箱有限公司	到 样 日 期	2020-07-30
检验依据	Q/NDL 87-2019《保管箱》(网备)		
检验项目	共检六项, 详见检验结果。		
检验结论	该样品按Q/NDL 87-2019标准和委托方要求检验, 所检项目的检验结果符合要求。  签发日期: 2020年09月08日 检验检测专用章 (6)		
备注	/		

批 准:  审 核:  编 制: 

宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)
检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

样品描述和检验说明

一、 样品描述

样品编号为 JXP20200104-1 的样品型号: BGX-M/D-45 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 380mm×320mm×480mm;
样品编号为 JXP20200104-2 的样品型号: BGX-M/D-53 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 420mm×340mm×600mm。
样品编号为 JXP20200104-3 的样品型号: BGX-M/D-63 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 430mm×380mm×700mm。
样品编号为 JXP20200104-4 的样品型号: BGX-M/D-73 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 480mm×400mm×800mm。
样品编号为 JXP20200104-5 的样品型号: BGX-M/D-73S II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 430mm×380mm×800mm。
样品编号为 JXP20200104-6 的样品型号: BGX-M/D-100 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 550mm×440mm×1000mm。
样品编号为 JXP20200104-7 的样品型号: BGX-M/D-120 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 600mm×490mm×1200mm。
样品编号为 JXP20200104-8 的样品型号: BGX-M/D-150 II, 外形尺寸 (宽度×深度×高度): 650mm×560mm×1500mm。

二、 检验日期

2020 年 08 月 17 日~2020 年 08 月 21 日

三、 检验地点

宁波市北仑区明州西路 521 号 (东区、西区)

四、 检验说明

本报告数据和结果仅供委托方内部评价使用。

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准(技术)要求	样品编号	检验结果	单项结论
1	材料	使用碳素结构钢板制作, 钢板的抗拉强度不低于 235Mpa。	JXP20200104-1~8	箱体钢板的抗拉强度: 409MPa	符合
		保管箱的钢板厚度应符合如下要求: M级保管箱的钢板厚度应不小于1.5mm(高度45cm以下)和1.8mm(高度45cm以上)。钢板厚度偏差应符合 GB/T 709-2006 中6.1的要求。	JXP20200104-1	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-2	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-3	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-4	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-5	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-6	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-7	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
			JXP20200104-8	箱门厚度: 8.0mm 箱体厚度: 1.8mm	
2	外观	冲压件应平整, 各种保管箱零部件折边圆楞应对称且光滑。	JXP20200104-1	符合要求	符合
			JXP20200104-2	符合要求	
			JXP20200104-3	符合要求	
			JXP20200104-4	符合要求	
			JXP20200104-5	符合要求	
			JXP20200104-6	符合要求	
			JXP20200104-7	符合要求	
			JXP20200104-8	符合要求	

宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)
检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准(技术)要求	样品编号	检验结果	单项结论
2	外观	焊接件应平整牢固,其焊痕应均匀,不应有焊穿、焊瘤、假焊和飞溅缺陷。	JXP20200104-1	符合要求	符合
			JXP20200104-2	符合要求	
			JXP20200104-3	符合要求	
			JXP20200104-4	符合要求	
			JXP20200104-5	符合要求	
			JXP20200104-6	符合要求	
			JXP20200104-7	符合要求	
			JXP20200104-8	符合要求	
		电镀表面应光泽均匀,不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点等缺陷。	JXP20200104-1	符合要求	
			JXP20200104-2	符合要求	
			JXP20200104-3	符合要求	
			JXP20200104-4	符合要求	
			JXP20200104-5	符合要求	
			JXP20200104-6	符合要求	
			JXP20200104-7	符合要求	
			JXP20200104-8	符合要求	
		喷涂表面应组织细密、光滑均匀,不应有流挂、露底等缺陷。	JXP20200104-1	符合要求	
			JXP20200104-2	符合要求	
			JXP20200104-3	符合要求	
			JXP20200104-4	符合要求	
			JXP20200104-5	符合要求	
			JXP20200104-6	符合要求	
			JXP20200104-7	符合要求	
			JXP20200104-8	符合要求	

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准(技术)要求	样品编号	检验结果	单项结论
2	外观	保管箱使用中可触碰的电镀零件,表面镀涂层能达喷雾周期为10h,其金属镀层的耐腐蚀性能应达到6级(包括6级)以上; 保管箱使用中触碰不到的易腐蚀零件,表面镀涂层能达喷雾周期为2h,其金属镀层的耐腐蚀性能应达到6级(包括6级)以上。	JXP20200104-1	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 9级	符合
			JXP20200104-2	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 9级	
			JXP20200104-3	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 8级	
			JXP20200104-4	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 9级	
			JXP20200104-5	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 8级	
			JXP20200104-6	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 9级	
			JXP20200104-7	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 8级	
			JXP20200104-8	表面镀涂层: 9级 易腐蚀零件: 8级	
3	尺寸要求	门扇与门框之间的最大缝隙不应大于2mm。	JXP20200104-1	0.5mm	符合
			JXP20200104-2	0.3mm	
			JXP20200104-3	0.4mm	
			JXP20200104-4	0.5mm	
			JXP20200104-5	0.7mm	
			JXP20200104-6	0.7mm	
			JXP20200104-7	0.8mm	
			JXP20200104-8	0.7mm	

宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)
检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准(技术)要求	样品编号	检验结果	单项结论
3	尺寸要求	箱体上表面、两侧面平面度不应大于3mm, 门板表面平面度不应大于2mm (表面上任意250mm×250mm范围内)。	JXP20200104-1	上表面: 0.4mm 左表面: 0.4mm 右表面: 0.4mm 门板表面: 0.6mm	符合
			JXP20200104-2	上表面: 0.6mm 左表面: 0.5mm 右表面: 0.5mm 门板表面: 0.5mm	
			JXP20200104-3	上表面: 0.5mm 左表面: 0.4mm 右表面: 0.4mm 门板表面: 0.7mm	
			JXP20200104-4	上表面: 0.4mm 左表面: 0.6mm 右表面: 0.4mm 门板表面: 0.7mm	
			JXP20200104-5	上表面: 0.4mm 左表面: 0.5mm 右表面: 0.3mm 门板表面: 0.6mm	
			JXP20200104-6	上表面: 0.6mm 左表面: 0.6mm 右表面: 0.5mm 门板表面: 0.7mm	
			JXP20200104-7	上表面: 0.5mm 左表面: 0.4mm 右表面: 0.3mm 门板表面: 0.7mm	
			JXP20200104-8	上表面: 0.3mm 左表面: 0.5mm 右表面: 0.4mm 门板表面: 0.6mm	

宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)
检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准（技术）要求		样品编号	检验结果	单项结论
3	尺寸要求	尺寸公差	宽度偏差：±4mm。	JXP20200104-1	+1mm	符合
				JXP20200104-2	0mm	
				JXP20200104-3	0mm	
				JXP20200104-4	+1mm	
				JXP20200104-5	+1mm	
				JXP20200104-6	0mm	
			宽度偏差：±5mm。	JXP20200104-7	-1mm	
				JXP20200104-8	0mm	
			深度偏差：±4mm。	JXP20200104-1	0mm	
				JXP20200104-2	+1mm	
				JXP20200104-3	+1mm	
				JXP20200104-4	0mm	
				JXP20200104-5	-1mm	
				JXP20200104-6	-1mm	
			深度偏差：±5mm。	JXP20200104-7	+1mm	
				JXP20200104-8	0mm	
			高度偏差：±4mm。	JXP20200104-1	+1mm	
				JXP20200104-2	0mm	
				JXP20200104-3	0mm	
				JXP20200104-4	0mm	
				JXP20200104-5	0mm	
				JXP20200104-6	+1mm	
			高度偏差：±5mm。	JXP20200104-7	+1mm	
				JXP20200104-8	0mm	

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准（技术）要求		样品编号	检验结果	单项结论
4	锁具	电子密码锁	在门扇开启状态下,密码可任意变换,密钥量应不少于4位数组组合,并采用多级管理密码。	JXP20200104-1	符合要求	符合
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	
			用户在输入密码过程中,电源电压下降到欠压门限值时,应发出欠压告警指示。	JXP20200104-1	符合要求	
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	
			输入三次错码时,电子密码锁自动锁闭或报警,以阻止探码。	JXP20200104-1	符合要求	
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	
			用户输入密码时,每一次有效输入均应有声、光提示或字符显示。	JXP20200104-1	符合要求	
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准（技术）要求		样品编号	检验结果	单项结论
4	锁具	电子密码锁	标称电压为6V、9V（非常规使用），电源分主电源和备用电源2种。	JXP20200104-1	符合要求	符合
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	
		机械锁	弹子结构的机械锁的锁体直径应不小于28mm，且应设计成为防止转动的腰形削边状。	JXP20200104-1	符合要求	
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	
			主锁舌（栓）达锁定状态时，钥匙应不能从锁头拔出。	JXP20200104-1	符合要求	
				JXP20200104-2	符合要求	
				JXP20200104-3	符合要求	
				JXP20200104-4	符合要求	
				JXP20200104-5	符合要求	
				JXP20200104-6	符合要求	
				JXP20200104-7	符合要求	
				JXP20200104-8	符合要求	
5	结构	保管箱应有与箱体、地面等固定连接的附件。	JXP20200104-1	符合要求	符合	
			JXP20200104-2	符合要求		
			JXP20200104-3	符合要求		
			JXP20200104-4	符合要求		
			JXP20200104-5	符合要求		
			JXP20200104-6	符合要求		
			JXP20200104-7	符合要求		
			JXP20200104-8	符合要求		

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准（技术）要求	样品编号	检验结果	单项结论
5	结构	门框应设有止口或其它类似结构。	JXP20200104-1	符合要求	符合
			JXP20200104-2	符合要求	
			JXP20200104-3	符合要求	
			JXP20200104-4	符合要求	
			JXP20200104-5	符合要求	
			JXP20200104-6	符合要求	
			JXP20200104-7	符合要求	
			JXP20200104-8	符合要求	
		箱门锁闭时，箱门在开启边的推拉晃动应不大于1mm。	JXP20200104-1	0.4mm	
			JXP20200104-2	0.4mm	
			JXP20200104-3	0.4mm	
			JXP20200104-4	0.5mm	
			JXP20200104-5	0.5mm	
			JXP20200104-6	0.6mm	
			JXP20200104-7	0.4mm	
			JXP20200104-8	0.5mm	
		保管箱在连续6000次开关门后，不应出现故障。	JXP20200104-1	符合要求	
			JXP20200104-2	符合要求	
			JXP20200104-3	符合要求	
			JXP20200104-4	符合要求	
			JXP20200104-5	符合要求	
			JXP20200104-6	符合要求	
			JXP20200104-7	符合要求	
			JXP20200104-8	符合要求	
		门扇开启应灵活，开启角度应不小于90°。	JXP20200104-1	>90°	
			JXP20200104-2	>90°	
			JXP20200104-3	>90°	
			JXP20200104-4	>90°	
			JXP20200104-5	>90°	
			JXP20200104-6	>90°	
			JXP20200104-7	>90°	
			JXP20200104-8	>90°	

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: JXP20200104

序号	检验项目	标准(技术)要求	样品编号	检验结果	单项结论
6	防倾倒	保管箱防倾倒性符合下列要求: a) 高度在 $H < 45\text{cm}$, 开门 90° 施加 1.0kg 力, 保管箱不起翘; b) 高度在 $45\text{cm} \leq H < 65\text{cm}$, 开门 90° 施加 3.0kg 力, 保管箱不起翘; c) 高度在 $H \geq 65\text{cm}$, 开门 90° 施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	JXP20200104-1	施加 3.0kg 力, 保管箱不起翘。	符合
			JXP20200104-2	施加 3.0kg 力, 保管箱不起翘。	
			JXP20200104-3	施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	
			JXP20200104-4	施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	
			JXP20200104-5	施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	
			JXP20200104-6	施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	
			JXP20200104-7	施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	
			JXP20200104-8	施加 4.0kg 力, 保管箱不起翘。	

-----报告正文结束-----

声 明

- 1、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告中的检测数据负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 2、本报告无编制（主检）、审核、批准等人员签字无效；本报告涂改无效。
- 3、本报告未加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效。
- 4、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的检测样品及相关技术资料保密并保护所有权。
- 5、本报告的检验数据和结果仅对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应在收到报告之日起（寄送报告的，以签收日期为准）十个工作日内向本机构提出，逾期不再受理（特殊样品除外）。政府行政管理部门下达的抽检监测等指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规进行。
- 6、本报告各页均为报告不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用作不当宣传等其他用途而造成的任何不良后果，本机构不承担相应的法律责任。
- 7、本机构对产品标识的检验不包括内容真实性的核查。
- 8、本报告的检验结论，不证明未经检验的项目或功能是否符合有关要求。

院本部地址：宁波市高新区江南路1588号D座

邮编：315048

电话：0574-87878625

传真：0574-87879216

网址：<http://www.nbzjy.cn>

检验中心地址：宁波市北仑区明州西路521号

邮编：315800

电话：0574-86987318

传真：0574-86987312

